



Industrial Automation Products & Solutions



Parker P33 series 0.01µm G 3/4 17 bar Pneumatic Filter 42SCFM max with Manual drain

ผู้ผลิต : Parker

รหัสสินค้า : P33FA16DSMN

Overview

Parker P33 ซีรีส์ ฟิวเตอร์นิวเมติก รุ่น P33FA16DSMN ระบุการกรองที่สเปคเป็น 0.01µm, พอร์ต G 3/4, และการระบายน้ำแบบ Manual พร้อมความสามารถไหลสูงสุด 42 SCFM.

คำอธิบายผลิตภัณฑ์กล่าวถึงพอร์ตบูรณาการขนาด 1/2 หรือ 3/4 (BSPP & NPT) และระบุว่ามี High efficiency 5 micron element เป็นมาตรฐานเพื่อการแยกน้ำที่ดี ขณะที่สเปคระบุการกรอง 0.01µm ซึ่งเป็นข้อมูลที่ปรากฏทั้งสองค่าในข้อมูลที่ให้มา — ควรตรวจสอบความละเอียดใส่กรองจริงจากเอกสารผู้ผลิตเพิ่มเติม.

Features

- Filtration Size: 0.01µm (ตามสเปค)
- Port Connection: G 3/4
- Drain Type: Manual
- Manufacturer Series: P33
- Maximum Flow Rate: 42 SCFM
- Maximum Operating Pressure: 17 bar
- Operating Temperature: -25°C ถึง +65.5°C
- Port Connection Thread Standard: G
- Port Connection Thread Size: 3/4
- คำอธิบายระบุว่ามี High efficiency 5 micron element เป็นมาตรฐาน (ระบุในคำอธิบาย)



Applications

- ฟิลเตอร์สำหรับระบบอากาศอัด/ระบบนิวเมติก (ตามคำอธิบายและสเปค)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Filtration Size	0.01 μ m
Port Connection	G 3/4
Drain Type	Manual
Manufacturer Series	P33
Maximum Flow Rate	42SCFM
Maximum Operating Pressure	17 bar
Maximum Operating Temperature	+65.5°C
Port Connection Thread Standard	G
Minimum Operating Temperature	-25°C
Port Connection Thread Size	3/4



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com