



Industrial Automation Products & Solutions



Parker P31 series G 1/4 150psi to 250 psi Pneumatic Filter 4.2SCFM max with Manual drain

ผู้ผลิต : Parker

รหัสสินค้า : P31FB12AMMN

Overview

Parker P31 series (รุ่น P31FB12AMMN) กรองแบบ coalescing และ adsorber สำหรับการเตรียมอากาศ พอร์ตต่อ G 1/4 พร้อมไส้กรองและถ้วยโลหะ มี drain แบบ Manual และอัตราการไหลสูงสุด 4.2 SCFM ช่วงความดันใช้งานที่ระบุ 150 psi ถึง 250 psi

ข้อมูลระบุว่าเป็นไส้กรองออกแบบมาเพื่อระบบเตรียมอากาศที่ต้องการอากาศบริสุทธิ์และคุณภาพสูง เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการมาตรฐานการกรองสูง เช่น ระบบอัดอากาศก่อนส่งต่อไปยังอุปกรณ์ที่ต้องการอากาศสะอาด

Features

- Port Connection: G 1/4
- Drain Type: Manual
- Manufacturer Series: P31
- Maximum Flow Rate: 4.2 SCFM
- Minimum Operating Pressure: 150 psi
- Maximum Operating Pressure: 250 psi
- Operating Temperature Range: -10°C ถึง +65.5°C
- Port Connection Thread Standard: G
- Port Connection Thread Size: 1/4 in
- Filter Type: Air Filter
- Bowl Material: Metal



- ออกแบบเป็น coalescing and adsorber filter

Applications

- ระบบเตรียมอากาศ (Parker Global Air Preparation Systems)
ที่ต้องการอากาศบริสุทธิ์และการกำจัดของเหลว/อนุภาค

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Port Connection	G 1/4
Drain Type	Manual
Manufacturer Series	P31
Maximum Flow Rate	4.2SCFM
Minimum Operating Pressure	150psi
Maximum Operating Pressure	250 psi
Maximum Operating Temperature	+65.5°C
Port Connection Thread Standard	G
Minimum Operating Temperature	-10°C
Port Connection Thread Size	1/4 in
For Use With	P31 Series Parker Global Air Preparation Systems
Filter Type	Air Filter
Bowl Material	Metal



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com