



Industrial Automation Products & Solutions



Parker P31 series 5µm G 1/4 150psi to 250 psi Pneumatic Filter 25SCFM max with Pulse drain

ผู้ผลิต : Parker

รหัสสินค้า : P31FB12EMBN

Overview

Parker P31 particulate pneumatic filter รุ่น P31FB12EMBN กรองได้ถึง 5 µm, พอร์ต G 1/4, Drain แบบ Pulse, ความสามารถไหลสูงสุด 25 SCFM, ช่วงแรงดันปฏิบัติการ 150–250 psi, ถ้วยกรองวัสดุโลหะ

ชุดกรอง P31 ออกแบบเพื่อลดการปนเปื้อนจากอนุภาคของแข็งและของเหลวควบแน่นลงจนถึงขนาด 5 µm เพื่อรักษาคุณภาพอากาศในระบบนิวเมติกตามความละเอียดที่ระบุ

Features

- Filtration Size: 5 µm
- Port Connection: G 1/4
- Drain Type: Pulse
- Maximum Flow Rate: 25 SCFM
- Operating Pressure Range: 150 psi ถึง 250 psi
- Maximum Operating Temperature: +65.5°C
- Minimum Operating Temperature: -10°C
- Bowl Material: Metal
- Manufacturer Series: P31
- For Use With: P31 Series Parker Global Air Preparation Systems
- Filter Type: Air Filter



Applications

- กำจัดการปนเปื้อนจากอนุภาคของแข็งและของเหลวควบแน่นในระบบนิวเมติก
- ใช้ร่วมกับ P31 Series Parker Global Air Preparation Systems

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Filtration Size	5 μ m
Port Connection	G 1/4
Drain Type	Pulse
Manufacturer Series	P31
Maximum Flow Rate	25SCFM
Minimum Operating Pressure	150psi
Maximum Operating Pressure	250 psi
Maximum Operating Temperature	+65.5°C
Port Connection Thread Standard	G
Minimum Operating Temperature	-10°C
Port Connection Thread Size	1/4 in
Bowl Material	Metal
For Use With	P31 Series Parker Global Air Preparation Systems
Filter Type	Air Filter



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com