



## Industrial Automation Products & Solutions



# RS PRO G 1/4 2600NL/min Air Lubricator 15 bar

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 176-1715

## Overview

RS PRO manual lubricator โมดูลาร์สำหรับระบบนิวเมติก รุ่น 176-1715 ขนาดพอร์ต G 1/4

เป็น lubricator แบบแมนนวลที่ออกแบบเป็นโมดูลาร์ สามารถจัดชุดร่วมกับชิ้นส่วนบำบัดอากาศของ RS PRO โดยใช้ air distributors และ connection plates ทำให้มีความยืดหยุ่นในการออกแบบและขยายระบบตามความต้องการ

## Features

- Manual lubricator (ระบุเป็นแบบแมนนวลในคำอธิบาย)
- Port Connection: G 1/4
- Port Connection Thread Size: 30480 mm
- Port Connection Thread Standard: G
- Maximum Flow Rate: 2600NL/min
- Maximum Operating Pressure: 15 bar
- Operating Temperature Range: -10°C ถึง +50°C
- โมดูลาร์ รองรับการจัดชุดผสมกับชิ้นส่วนบำบัดอากาศอื่นของ RS PRO

## Applications

- ระบบนิวเมติก/ระบบลมอัดที่ต้องการจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- การผสานเข้ากับชุดบำบัดอากาศของ RS PRO (air distributors และ connection plates)

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Port Connection	G 1/4




## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Port Connection Thread Size	30480 mm
Maximum Flow Rate	2600NL/min
Port Connection Thread Standard	G
Maximum Operating Pressure	15 bar
Maximum Operating Temperature	+50°C
Minimum Operating Temperature	-10°C



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com