



## Industrial Automation Products & Solutions



# RS PRO G 3/8 5600NL/min Air Lubricator 15 bar

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 176-1746

## Overview

RS PRO Air Lubricator รุ่น 176-1746 เป็น manual lubricator สำหรับเครื่องขายนิวเมติก พอร์ตเชื่อมต่อ G 3/8 และรองรับอัตราการไหลสูงสุด 5600NL/min

เป็นส่วนหนึ่งของระบบโมดูลาร์ RS Pro ที่สามารถจัดชุดผสมร่วมกับชิ้นส่วนบำบัดอากาศอื่น ๆ ของ RS Pro เพื่อความยืดหยุ่นในการออกแบบและขยายระบบ

## Features

- Port Connection: G 3/8
- Port Connection Thread Size: 9.525 mm
- Maximum Flow Rate: 5600NL/min
- Port Connection Thread Standard: G
- Maximum Operating Pressure: 15 bar
- Maximum Operating Temperature: +50°C
- Minimum Operating Temperature: -10°C
- เป็น manual lubricator สำหรับเครื่องขายนิวเมติก
- รองรับการจัดชุดแบบโมดูลาร์ร่วมกับอุปกรณ์ RS Pro อื่น ๆ

## Applications

- เครื่องขายนิวเมติกที่ต้องการการหล่อลื่นอากาศแบบ manual
- การใช้งานที่ต้องการอัตราการไหลสูงถึง 5600NL/min

## Specifications

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|-----------|------------|
|           |            |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Port Connection                 | G 3/8      |
| Port Connection Thread Size     | 9.525 mm   |
| Maximum Flow Rate               | 5600NL/min |
| Port Connection Thread Standard | G          |
| Maximum Operating Pressure      | 15 bar     |
| Maximum Operating Temperature   | +50°C      |
| Minimum Operating Temperature   | -10°C      |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com