



Industrial Automation Products & Solutions



Norgren G 1/2 5460L/min Pneumatic Air Lubricator, 0.3bar to 10 bar, Excelon Plus Series

ผู้ผลิต : Norgren

รหัสสินค้า : L84C-4GP-EPN

Overview

Norgren Excelon Plus L84C-4GP-EPN เป็น pneumatic air lubricator ที่พ่นหมอกน้ำมัน (oil fog) ลงในอากาศเพื่อนำการหล่อลื่นเข้าสู่ระบบนิวเมติก รองรับการไหลสูงสุด 5460 L/min, พอร์ตเชื่อมต่อ G 1/2 และความดันใช้งาน 0.3–10 bar

อุปกรณ์นี้ออกแบบมาเพื่อจ่ายหมอกน้ำมันให้กับระบบนิวเมติก ทำให้ชิ้นส่วนภายในได้รับการหล่อลื่นอย่างทั่วถึง ลดการสึกหรอและช่วยให้ระบบทำงานได้เสถียรขึ้น สเปกการไหลสูงสุด 5460 L/min และสามเก็บเป็นวัสดุ Polycarbonate ซึ่งต้องพิจารณาในเรื่องความเข้ากันได้และความแข็งแรงของวัสดุภายใต้สภาวะการทำงาน

Features

- Port Connection: G 1/2
- Port Connection Thread Size: 1/2 in
- Manufacturer Series: Excelon Plus
- Maximum Flow Rate: 5460 L/min
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Minimum Operating Pressure: 0.3 bar
- Operating Temperature: -10°C ถึง +60°C
- Bowl Material: Polycarbonate
- Model: L84C-4GP-EPN

Applications

- ระบบนิวเมติกที่ต้องการจ่ายน้ำมันหล่อลื่นแบบหมอกเข้าไปในอากาศ
- การใช้งานที่มีอัตราการไหลสูง

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Port Connection	G 1/2
Port Connection Thread Size	1/2 in
Manufacturer Series	Excelon Plus
Maximum Flow Rate	5460L/min
Port Connection Thread Standard	G
Maximum Operating Pressure	10 bar
Minimum Operating Pressure	0.3bar
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-10°C
Bowl Material	Polycarbonate



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com