



Industrial Automation Products & Solutions



Festo G 3/8 5300L/min Pneumatic Air Lubricator, MS Series

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : MS6-LOE-3/8-U

Overview

Festo MS6-LOE-3/8-U คือ Pneumatic Air Lubricator ขนาดซีรีส์ MS (Size 6) พร้อม metal bowl และพอร์ต G 3/8 โดยระบายค่าไหลสูงสุด 5300L/min และค่าไหลปกติ 50L/min ทิศทางการไหล: จากซ้ายไปขวา

จากข้อมูล: การใช้ metal bowl ถูกระบุว่าเพิ่มความทนทานและการปกป้อง ส่วนการกำหนดทิศทางการไหลชัดเจนช่วยให้การติดตั้งสอดคล้องกับการออกแบบและลดความผิดพลาดขณะติดตั้ง

Features

- Port Connection: G 3/8
- Manufacturer Series: MS (Size 6)
- Metal bowl
- ทิศทางการไหล: from left to right
- Maximum Flow Rate: 5300L/min
- Typical Flow Rate: 50L/min

Applications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

- ใช้เป็น pneumatic air lubricator ในระบบนิวเมติก

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Port Connection	G 3/8
Manufacturer Series	MS
Maximum Flow Rate	5300L/min
Typical Flow Rate	50L/min



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com