



Industrial Automation Products & Solutions



SMC G 1/8 6000L/min Air Lubricator, 0.5bar to 10 bar, AC Series

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : AL30-F03-1

Overview

SMC Lubricator รุ่น AL30-F03-1 (ซีรีส์ AC) แบบโมดูลาร์ พอร์ตต่อ G 1/8 ให้อัตราการไหลสูงสุดและทั่วไป 6000 L/min ช่วงแรงดันใช้งาน 0.5 bar ถึง 10 bar มีถ้วย (bowl) พร้อม transparent bowl guard ที่มองเห็นได้รอบทิศทาง

จากคำอธิบายอุปกรณ์ออกแบบเพื่อการหล่อลื่นปลาย (end devices) อย่างแม่นยำ พร้อมพีเจียการมองเห็น 360° ช่วยตรวจสอบและปรับปริมาณหยดได้สะดวก เหมาะกับระบบที่ต้องการการหล่อลื่นต่อเนื่องและควบคุมปริมาณได้ละเอียด

Features

- Port Connection: G 1/8
- Manufacturer Series: AC
- Maximum Flow Rate: 6000 L/min
- Typical Flow Rate: 6000 L/min
- Fill Under Pressure: Yes
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Minimum Operating Pressure: 0.5 bar
- Transparent bowl guard สำหรับการมองเห็น 360°

Applications

- การหล่อลื่นอุปกรณ์ทางด้านปลาย (end lubrication) ในระบบนิวเมติกที่ต้องการการหล่อลื่นที่แม่นยำและตรวจสอบได้

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Port Connection	G 1/8
Manufacturer Series	AC



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Fill Under Pressure	Yes
Maximum Flow Rate	6000L/min
Typical Flow Rate	6000L/min
Maximum Operating Pressure	10 bar
Minimum Operating Pressure	0.5bar



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com