



Industrial Automation Products & Solutions



Norgren G 3/8 Pneumatic Air Lubricator, L72 Series

ผู้ผลิต : Norgren

รหัสสินค้า : L72M-3GP-ETN

Overview

Norgren G 3/8 Pneumatic Air Lubricator ซีรีส์ L72 รุ่น L72M-3GP-ETN พร้อม sight feed dome ที่มองเห็นได้ 360° เพื่อการตั้งค่าอัตราหยด

Lubricator นี้ให้การมองเห็นรอบทิศทางของ dome สำหรับตั้งค่า drip rate และมีช่วงอุณหภูมิใช้งานตั้งแต่ -20°C ถึง +50°C ข้อมูลการไหลทั่วไประบุ Typical Flow Rate 24L/s

Features

- Port Connection: G 3/8
- Port Connection Thread Size: 3/8 in
- Port Connection Thread Standard: G
- Manufacturer Series: L72
- Typical Flow Rate: 24L/s
- Sight feed dome ที่มองเห็นได้ 360° (จากคำอธิบาย)
- Drain Type: None
- Maximum Operating Temperature: +50°C
- Minimum Operating Temperature: -20°C

Applications

- การหล่อลื่นในระบบนิวเมติก (Pneumatic Air Lubricator) (จากชื่อและคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Port Connection	G 3/8
Port Connection Thread Size	3/8 in



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Manufacturer Series	L72
Typical Flow Rate	24L/s
Drain Type	None
Port Connection Thread Standard	G
Maximum Operating Temperature	+50°C
Minimum Operating Temperature	-20°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com