



Industrial Automation Products & Solutions



Parker G 3/4 Pneumatic Air Lubricator 17 bar, P33 Series

ผู้ผลิต : Parker

รหัสสินค้า : P33LA16LSNN

Overview

Parker P33LA16LSNN เป็น Pneumatic Air Lubricator ของ Parker (ซีรีส์ P33) สำหรับงานระบบลม มีพอร์ตแบบ Integral ขนาด G 3/4 (3/4 in) และรองรับแรงดันการใช้งานสูงสุด 17 bar

Features

- พอร์ตเชื่อมต่อ G 3/4 (3/4 in)
- พอร์ตในตัว (Integral) สำหรับ 1/2 หรือ 3/4 ports (BSPP & NPT) (ระบุในคำอธิบาย)
- โครงสร้างอะลูมิเนียม แข็งแรงแต่น้ำหนักเบา
- การจ่ายน้ำมันแบบสัดส่วน (Proportional oil delivery) ในช่วงการไหลของอากาศที่กว้าง
- รองรับการจัดตั้งด้วยพอร์ตมาตรฐาน BSPP & NPT (ระบุในคำอธิบาย)
- สามารถเติมภายใต้ความดัน (Fill Under Pressure: Yes)
- Typical Flow Rate 144SCFM
- ไม่มีระบบระบายน้ำ (Drain Type: None)
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -10°C ถึง +65.5°C
- Maximum Operating Pressure: 17 bar

Applications



- การใช้งานในระบบลมที่ต้องการจ่ายน้ำมัน (pneumatic air lubrication)
- ระบบที่ต้องการการติดตั้งด้วยพอร์ต BSPP หรือ NPT

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Port Connection	G 3/4
Port Connection Thread Size	3/4 in
Manufacturer Series	P33
Fill Under Pressure	Yes
Typical Flow Rate	144SCFM
Drain Type	None
Port Connection Thread Standard	G
Maximum Operating Pressure	17 bar
Maximum Operating Temperature	+65.5°C
Minimum Operating Temperature	-10°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com