



Industrial Automation Products & Solutions

Festo G 1/8 Pneumatic Regulator - 0.8bar to 14bar, 1/8in, 7bar max. input, 529423

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : MS4-LR-1/8-D6-AS

Overview

เรกูเลเตอร์นิวเมติก Festo รุ่น MS4-LR-1/8-D6-AS (Model 529423) ควบคุมแรงดันขาออกในช่วง 0.8bar ถึง 14bar, แรงดันนำเข้าสูงสุด 7bar, การเชื่อมต่อ G 1/8 (1/8in) และอัตราการไหลสูงสุดถึง 7500L/min

อุปกรณ์นี้ออกแบบมาเพื่อการควบคุมแรงดันอากาศอย่างแม่นยำในระบบนิวเมติก ช่วยรักษาแรงดันขาออกให้เสถียรเพื่อปกป้องอุปกรณ์ downstream ข้อมูลสเปคให้รายละเอียดทั้งอัตราการไหล ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน และขนาดกายภาพที่ชัดเจน เหมาะสำหรับระบบที่ต้องการการควบคุมแรงดันและการไหลที่ชัดเจน

Features

- Port Connection: G 1/8 (Port Connection Thread Size: 1/8in)
- ช่วงแรงดันขาออก 0.8bar ถึง 14bar
- Maximum Input Pressure: 7bar
- Maximum Flow Rate: 7500L/min
- Typical Flow Rate: 1000 to 7500L/min
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -10°C ถึง +60°C
- ขนาดโดยรวม: 40 x 57 x 117.5mm (ความยาว 40mm, ความกว้าง 57mm, ความสูง 117.5mm)
- Port Connection Thread Standard: G

Applications

- ระบบนิวเมติกที่ต้องการควบคุมแรงดันและปริมาณลม
- การปกป้องอุปกรณ์ downstream ที่ควบคุมด้วยลม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Port Connection	G 1/8



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Outlet Pressure	14bar
Minimum Outlet Pressure	0.8bar
Maximum Input Pressure	7bar
Manufacturer Series	MS-LR
Port Connection Thread Size	1/8in
Maximum Flow Rate	7500L/min
Typical Flow Rate	1000 to 7500L/min
Port Connection Thread Standard	G
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Overall Length	40mm
Overall Height	117.5mm
Model Number p	529423
Overall Dimensions	40 x 57 x 117.5mm
Overall Width	57mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com