



Industrial Automation Products & Solutions



Festo G 1/8 Pneumatic Regulator - 0.8bar to 20bar, 1/8in, 12bar max. input, 529425

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : MS4-LR-1/8-D7-AS

Overview

Festo รุ่น MS4-LR-1/8-D7-AS (Model 529425) เป็นตัวควบคุมแรงดันนิวเมติกพอร์ต G 1/8 ที่ออกแบบมาเพื่อรักษาสมดุลแรงดันในอุปกรณ์ โดยเมื่อลมขาออกถึงระดับที่กำหนด ระบบจะตัดการจ่ายอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาจุดตั้งและป้องกันการโอเวอร์เพรสเชอร์ของอุปกรณ์ downstream

เครื่องควบคุมนี้มีคุณสมบัติการตอบสนองเพื่อคงค่าจุดตั้งแรงดันและป้องกันการเกินแรงดันด้านล่าง (downstream) พร้อมสเปกด้านความดันและอัตราการไหลที่ระบุชัดเจน เหมาะกับการนำไปใช้กับอุปกรณ์ที่ต้องการการควบคุมแรงดันอย่างแม่นยำ

Features

- Port Connection: G 1/8 (Thread standard G, Thread size 1/8 in)
- Maximum Outlet Pressure: 20 bar
- Minimum Outlet Pressure: 0.8 bar
- Maximum Input Pressure: 12 bar
- Manufacturer Series: MS
- Maximum Flow Rate: 7500 L/min
- Typical Flow Rate: 1000 to 7500 L/min
- Minimum Operating Temperature: -10°C
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Overall Dimensions: 40 x 57 x 117.5 mm
- Overall Height: 117.5 mm, Width: 57 mm, Length: 40 mm



- Model Number p: 529425

Applications

- การรักษาแรงดันในอุปกรณ์นิวเมติกที่ต้องการติดตั้งแรงดันคงที่
- การป้องกันอุปกรณ์ downstream จากแรงดันเกิน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Port Connection	G 1/8
Maximum Outlet Pressure	20bar
Minimum Outlet Pressure	0.8bar
Maximum Input Pressure	12bar
Manufacturer Series	MS
Port Connection Thread Size	1/8in
Maximum Flow Rate	7500L/min
Typical Flow Rate	1000 to 7500L/min
Port Connection Thread Standard	G
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Overall Height	117.5mm
Overall Length	40mm
Overall Dimensions	40 x 57 x 117.5mm
Overall Width	57mm
Model Number p	529425



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution