



Industrial Automation Products & Solutions



Festo G 1/8 Pneumatic Regulator - 0.8bar to 20bar, 1/8in, 7bar max. input, 543520

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : MS4-LR-1/8-D6-WR

Overview

Festo รุ่น MS4-LR-1/8-D6-WR (Model Number p: 543520) เป็นตัวควบคุมแรงดันนิวเมติกสำหรับงานอัดอากาศ พอร์ตเชื่อมต่อ G 1/8 (1/8in) ระบุช่วงแรงดันขาออกตั้งแต่ 0.8bar ถึง 20bar โดยระบุ Maximum Input Pressure 7bar มีอัตราการไหลสูงสุด 7500L/min และข้อมูลมิติ 40 x 57 x 117.5mm

คำอธิบายระบุว่าอุปกรณ์นี้ออกแบบเพื่อการควบคุมแรงดันในงานอัดอากาศเพื่อให้ได้แรงดันขาออกที่เสถียรและเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบ จากสเปคการรับการเชื่อมต่อแบบ G 1/8 และมีอัตราการไหลที่ระบุไว้หลายค่า (Maximum Flow Rate 7500L/min, Typical Flow Rate 1150L/min) โดยต้องสังเกตค่าความดันที่ระบุในสเปค (Maximum Outlet Pressure 20bar และ Maximum Input Pressure 7bar) ตามข้อมูลที่ให้มา

Features

- Port Connection: G 1/8 (1/8in, Thread Standard G)
- Maximum Outlet Pressure: 20bar (ระบุ)
- Minimum Outlet Pressure: 0.8bar
- Maximum Input Pressure: 7bar
- Maximum Flow Rate: 7500L/min
- Typical Flow Rate: 1150L/min
- Operating Temperature Range: -10°C ถึง +60°C
- ขนาดโดยรวม: 40 x 57 x 117.5mm (L x W x H)
- Manufacturer Series: MS

Applications

- การควบคุมแรงดันในงานอัดอากาศทั่วไป
- ระบบนิวเมติกส์ที่ต้องการแรงดันขาออกที่เสถียร



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Port Connection	G 1/8
Maximum Outlet Pressure	20bar
Minimum Outlet Pressure	0.8bar
Maximum Input Pressure	7bar
Manufacturer Series	MS
Port Connection Thread Size	1/8in
Maximum Flow Rate	7500L/min
Typical Flow Rate	1150L/min
Port Connection Thread Standard	G
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Overall Height	117.5mm
Overall Length	40mm
Overall Dimensions	40 x 57 x 117.5mm
Model Number p	543520
Overall Width	57mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com