



Industrial Automation Products & Solutions



Festo G 1/4 Pneumatic Regulator - 0.5bar to 12bar, 1/4 in, 16bar max. input, 194610

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : LRS-1/4-D-MINI

Overview

เครื่องควบคุมความดันแบบกะทัดรัดจาก Festo (LRS-1/4-D-MINI) พอร์ต G 1/4 ช่วงแรงดันเอาต์พุต 0.5bar ถึง 12bar รับแรงดันอินพุตสูงสุด 16bar เหมาะสำหรับการจัดการความดันในพื้นที่ที่ต้องการโซลูชันขนาดเล็ก

อุปกรณ์นี้เน้นการติดตั้งแบบกะทัดรัดและการควบคุมแรงดันในระบบนิวเมติก ข้อมูลสเปกการไหลประมาณ 1500L/min และช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -10°C ถึง +60°C
จึงเหมาะสำหรับใช้งานที่ต้องการอุปกรณ์ควบคุมแรงดันขนาดเล็กแต่รองรับอัตราการไหลในระดับกลางได้

Features

- พอร์ตเชื่อมต่อ G 1/4 (1/4 in)
- ช่วงแรงดันเอาต์พุต 0.5bar - 12bar
- แรงดันอินพุตสูงสุด 16bar
- อัตราการไหลทั่วไป 1500L/min
- ซีรีส์ผู้ผลิต: D
- ขนาดภายนอก 64 x 76 x 98mm
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -10°C ถึง +60°C
- โมเดล/รหัสผู้ผลิต: 194610

Applications

- การจัดการความดันในระบบนิวเมติกทั่วไป
- การใช้งานในพื้นที่จำกัดที่ต้องการตัวควบคุมความดันขนาดเล็ก

Specifications

--	--



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Port Connection	G 1/4
Maximum Outlet Pressure	12bar
Minimum Outlet Pressure	0.5bar
Maximum Input Pressure	16bar
Manufacturer Series	D
Port Connection Thread Size	1/4 in
Typical Flow Rate	1500L/min
Port Connection Thread Standard	G
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Overall Width	76mm
Model Number p	194610
Overall Length	64mm
Overall Height	98mm
Overall Dimensions	64 x 76 x 98mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com