



Industrial Automation Products & Solutions



Festo M5 Pneumatic Regulator - 0.5bar to 7bar, 10bar max. input, 8086636

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : MS2-LR-M5-D6-AR-MPA-B

Overview

รีกูเลเตอร์นิวเมติก Festo รุ่น MS2 (พอร์ต M5) ให้ช่วงแรงดันขาออก 0.5–7 bar และรองรับแรงดันขาเข้าสูงสุด 10 bar พร้อมอัตราการไหลสูงสุดประมาณ 170 l/min (ข้อมูลรุ่น 8086636)

อุปกรณ์ในซีรีส์ MS ถูกออกแบบเพื่อการควบคุมแรงดันและการไหลที่เชื่อถือได้สำหรับระบบลมอัดทั่วไป โดยมีอัตราการไหลที่ระบุไว้ 170 l/min ช่วยระบุขีดจำกัดการใช้งานตามข้อมูลที่ให้มา

Features

- Port Connection: M5
- Maximum Outlet Pressure: 7 bar
- Minimum Outlet Pressure: 0.5 bar
- Maximum Input Pressure: 10 bar
- Manufacturer Series: MS
- Maximum Flow Rate: 170 l/min
- Typical Flow Rate: 170 l/min
- Operating Temperature Range: -5°C ถึง 50°C
- Model Number p: 8086636
- Proof Pressure: 0.25 bar

Applications

- การควบคุมแรงดันและการไหลในระบบลมอัดทั่วไปตามที่ระบุ
- การใช้งานอุตสาหกรรมที่ต้องการรีกูเลเตอร์พอร์ต M5

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Port Connection	M5
Maximum Outlet Pressure	7bar
Minimum Outlet Pressure	0.5bar
Maximum Input Pressure	10bar
Manufacturer Series	MS
Maximum Flow Rate	170 l/min
Typical Flow Rate	170L/min
Minimum Operating Temperature	-5 °C
Maximum Operating Temperature	50 °C
Model Number p	8086636
Proof Pressure	0.25bar



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com