



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO G 1/2 Pneumatic Regulator - 0.5bar to 8.5bar, 1/2in, 10bar max. input

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 235-4740

Overview

RS PRO G 1/2 Pneumatic Regulator (รุ่น 235-4740) ออกแบบเพื่อควบคุมแรงดันอากาศในงานอุตสาหกรรมให้การควบคุมแรงดันที่เสถียรและเหมาะกับระบบนิวเมติกทั่วไป

เรกูเลเตอร์นี้รองรับช่วงแรงดันเอาต์พุต 0.5bar ถึง 8.5bar โดยแรงดันอินพุตสูงสุดที่ระบุไว้คือ 10bar มีพอร์ตแบบ G 1/2 และความสามารถไหลสูงสุด 60 L/s จึงเหมาะสำหรับงานที่ต้องการการควบคุมแรงดันอย่างสม่ำเสมอภายใต้ข้อจำกัดอุณหภูมิ 0°C ถึง 60°C

Features

- พอร์ตเชื่อมต่อ: G 1/2 (1/2in, เกลิวยึดมาตรฐาน G)
- ช่วงแรงดันเอาต์พุต: 0.5bar ถึง 8.5bar
- แรงดันอินพุตสูงสุด: 10bar
- อัตราการไหล: Typical 50 L/s, Maximum 60 L/s
- ซีรีส์ผู้ผลิต: R49G
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0°C ถึง 60°C

Applications

- ระบบอัตโนมัติด้วยลม (pneumatic automation)
- กระบวนการยานยนต์ที่ใช้ลมควบคุม
- การผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้ระบบนิวเมติก

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Port Connection	G 1/2
Maximum Outlet Pressure	8.5bar
Minimum Outlet Pressure	0.5bar
Maximum Input Pressure	10bar
Manufacturer Series	R49G
Port Connection Thread Size	1/2in
Maximum Flow Rate	60L/s
Typical Flow Rate	50L/s
Port Connection Thread Standard	G
Minimum Operating Temperature	0°C
Maximum Operating Temperature	60°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com