



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Inverter Drive, 15 kW, 3 Phase, 380 → 480 V ac, 23.5 A, 31.7 A, ATV 630 Series

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : ATV630D15N4

Overview

Schneider Electric Inverter Drive รุ่น Altivar Process (ATV 630 Series) กำลัง 15 kW สำหรับงานควบคุมมอเตอร์ มีฟังก์ชันการจัดการพลังงานและการเชื่อมต่อสื่อสารรวม

Features

- Power Rating: 15 kW
- Phase: 3
- Supply Voltage: 380 - 480 V ac
- Current Rating: 23.5 A, 31.7 A
- Series: ATV 630
- For Use With: Asynchronous Motors, Synchronous Motors
- Field Bus Communication Type: Profibus
- IP Rating: IP21
- Output Frequency: 0.1 - 500Hz
- STO: Yes
- Drive Type: Variable Speed
- Mounting Type: Panel Mount
- Filter Included: Yes
- Control Panel: Yes
- Better World Verification: Green Premium
- Special Features: 3 Qr Codes, Dynamic Predictive Maintenance, Energy Management (Integrated Power Measurement), Ethernet Port With Embedded Web Server, Simplified Communication
- Hazardous Area Certification: ATEX
- Interface: Ethernet, RS 485
- Overall Width: 546mm
- Overall Length: 211mm
- Overall Depth: 232mm



- Standards Met: EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61800-5-1, IEC 60721-3, IEC 61000-3-12, IEC 61508, UL508C

Applications

- ควบคุมมอเตอร์ Asynchronous และ Synchronous ในกระบวนการอุตสาหกรรม
- การติดตั้งแบบแผงควบคุม (Panel Mount) สำหรับงานควบคุมความเร็วและการจัดการพลังงาน
- ระบบที่ต้องการการสื่อสารผ่าน Profibus/Ethernet และฟังก์ชันความปลอดภัย STO

Specifications

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|------------------------------|---|
| Power Rating | 15 kW |
| Phase | 3 |
| Supply Voltage | 380 - 480 V ac |
| Current Rating | 23.5 A, 31.7 A |
| Series | ATV 630 |
| For Use With | Asynchronous Motors, Synchronous Motors |
| Field Bus Communication Type | Profibus |
| IP Rating | IP21 |
| Output Frequency | 0.1 - 500Hz |
| STO | Yes |
| Drive Type | Variable Speed |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Filter Included | Yes |
| Better World Verification | Green Premium |
| Control Panel | Yes |
| Better World Claim | Saves energy |
| Better World Product | Yes |
| Overall Length | 211mm |
| Overall Depth | 232mm |
| Function | Control Unit |



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

| | |
|------------------------------|--|
| Standards Met | EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61800-3 Environment 1 Category C2, EN/IEC 61800-3 Environment 2 Category C3, EN/IEC 61800-5-1, IEC 60721-3, IEC 61000-3-12, IEC 61508, UL508C |
| Special Features | 3 Qr Codes, Dynamic Predictive Maintenance, Energy Management (Integrated Power Measurement), Ethernet Port With Embedded Web Server, Simplified Communication |
| Hazardous Area Certification | ATEX |
| Overall Width | 546mm |
| Interface | Ethernet, RS 485 |



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com