



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Inverter Drive, 30 kW, 3 Phase, 400 V ac, 46.3 A, 61.5 A, ATV 630 Series

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : ATV630D30N4

Overview

Schneider Electric Inverter Drive รุ่น ATV630D30N4 (ATV 630 Series) เป็น Altivar Process Variable Speed Drive สำหรับงานอุตสาหกรรม กำลัง 30 kW

ไดรฟ์นี้ออกแบบมาสำหรับการจัดการประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ มีฟีเจอร์ด้านการจัดการพลังงาน (Integrated Power Measurement), dynamic predictive maintenance, และพอร์ต Ethernet พร้อมเว็บเซิร์ฟเวอร์ฝังตัว ตามที่ระบุ มี STO และเฟลเตอร์ในตัว รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานหลายรายการ

Features

- Power Rating: 30 kW
- Phase: 3
- Supply Voltage: 400 V ac
- Current Rating: 46.3 A, 61.5 A
- Series: ATV 630
- For Use With: Asynchronous Motors, Synchronous Motors
- Field Bus Communication Type: Profibus
- IP Rating: IP21



- Output Frequency: 0.1 - 500Hz
- STO: Yes
- Drive Type: Variable Frequency
- Mounting Type: Panel Mount
- Filter Included: Yes
- Better World Verification: Green Premium
- Better World Claim: Saves energy
- Control Panel: Yes
- Overall Width: 673mm
- Overall Length: 226mm
- Overall Depth: 271mm
- Special Features: 3 Qr Codes, Dynamic Predictive Maintenance, Energy Management (Integrated Power Measurement), Ethernet Port With Embedded Web Server, Simplified Communication
- Standards Met: EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61800-3 Environment 1 Category C2, EN/IEC 61800-3 Environment 2 Category C3, EN/IEC 61800-5-1, IEC 60721-3, IEC 61000-3-12, IEC 61508, UL508C

Applications

- การควบคุมมอเตอร์ Asynchronous และ Synchronous ในงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการการจัดการพลังงานและการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Power Rating	30 kW
Phase	3
Supply Voltage	400 V ac
Current Rating	46.3 A, 61.5 A
Series	ATV 630
For Use With	Asynchronous Motors, Synchronous Motors
Field Bus Communication Type	Profibus
IP Rating	IP21
Output Frequency	0.1 - 500Hz
STO	Yes
Drive Type	Variable Frequency
Mounting Type	Panel Mount



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Filter Included	Yes
Better World Verification	Green Premium
Better World Claim	Saves energy
Better World Product	Yes
Control Panel	Yes
Overall Width	673mm
Special Features	3 Qr Codes, Dynamic Predictive Maintenance, Energy Management (Integrated Power Measurement), Ethernet Port With Embedded Web Server, Simplified Communication
Overall Length	226mm
Overall Depth	271mm
Function	Control Unit
Standards Met	EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61800-3 Environment 1 Category C2, EN/IEC 61800-3 Environment 2 Category C3, EN/IEC 61800-5-1, IEC 60721-3, IEC 61000-3-12, IEC 61508, UL508C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com