



Industrial Automation Products & Solutions



Festo QS Series Elbow Threaded Adaptor, M5 Male to Push In 6 mm, Threaded-to-Tube Connection Style, 190666

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : QSLV-M5-6

Overview

ข้อต่อข้อสอกแบบเกลียว Festo QS Series (QSLV-M5-6) เป็นข้อต่อ Threaded-to-Tube สำหรับเชื่อมต่อแบบ M5 male ไปยังท่อ push-in ขนาด 6 มม.

ผลิตภัณฑ์ใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบ push-in ที่ช่วยให้ติดตั้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ มีวงแหวนปะเก็นยางไนไตรล์สำหรับการซีล และวัสดุเกลียวเป็นนิกเกิลชุบบนทองเหลือง ซึ่งให้ความแข็งแรงและการซีลที่แน่นในงานระบบนิวแมติกระดับมาตรฐาน พร้อมรองรับแรงดันและช่วงอุณหภูมิการใช้งานที่ระบุไว้

Features

- Connector A: M5 Male
- Connector B: Push In 6 mm
- Pneumatic Fitting Type: Elbow Threaded Adaptor
- Connection Style: Threaded-to-Tube
- Threaded Connection: M5 Male
- Manufacturer Series: QS
- Inlet Port: M5 Male
- Model Number p: 190666
- Number of Inlet Ports: 1
- Outlet Port: Push In 6 mm
- Number of Outlet Ports: 1
- Thread Material: Nickel Plated Brass
- Swivel Connection: Yes
- Angle: 90°C
- Finish: Nickel Plated
- Food Grade: No
- Maximum Operating Temperature: +80°C



- Body Material: PBT
- Minimum Operating Temperature: -10°C
- Chemical Resistant: No
- Mounting Type: Inline
- Maximum Operating Pressure: 14 bar
- Standards Met: ISO8573-1:2010

Applications

- การเชื่อมต่อท่อในระบบนิวแมติกที่ต้องการการติดตั้งรวดเร็ว
- การต่อระหว่างพอร์ตเกลียว (M5) กับท่อ OD 6 mm

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Connector A	M5 Male
Connector B	Push In 6 mm
Pneumatic Fitting Type	Elbow Threaded Adaptor
Connection Style	Threaded-to-Tube
Threaded Connection	M5 Male
Manufacturer Series	QS
Inlet Port	M5 Male
Model Number p	190666
Number of Inlet Ports	1
Outlet Port	Push In 6 mm
Number of Outlet Ports	1
Thread Material	Nickel Plated Brass
Swivel Connection	Yes
Angle	90°C
Finish	Nickel Plated
Food Grade	No
Maximum Operating Temperature	+80°C
Body Material	PBT



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature	-10°C
Chemical Resistant	No
Mounting Type	Inline
Maximum Operating Pressure	14 bar
Standards Met	ISO8573-1:2010



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com