



Industrial Automation Products & Solutions



Festo QS Series Reducer Nipple, Push In 8 mm to Push In 6 mm, Tube-to-Tube Connection Style, 153042

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : QS-8H-6

Overview

Festo QS Series Reducer Nipple แบบ Push In สำหรับเชื่อมต่อท่อ 8 mm เข้ากับ 6 mm (Model QS-8H-6, p:153042)

เป็น reducer nipple แบบ push-pull ที่เรียบง่าย ช่วยให้การประกอบระบบนิวเมติกเร็วและใช้งานซ้ำได้
เหมาะสำหรับการต่อท่อขนาดต่างกันโดยไม่ซับซ้อน

Features

- Connector A: Push In 8 mm
- Connector B: Push In 6 mm
- Pneumatic Fitting Type: Reducer Nipple
- Connection Style: Tube-to-Tube
- Manufacturer Series: QS
- Inlet Port: Push In 8 mm
- Outlet Port: Push In 6 mm
- Number of Inlet Ports: 1
- Number of Outlet Ports: 1
- Body Material: PBT
- Mounting Type: Inline
- Maximum Operating Pressure: 14 bar
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Minimum Operating Temperature: -10°C
- Angle: Straight
- Standards Met: ISO8573-1:2010, RoHS Compliant
- Model Number p: 153042

Applications



- การต่อท่อขนาดต่างกันในระบบนิวเมติก

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Connector A	Push In 8 mm
Connector B	Push In 6 mm
Pneumatic Fitting Type	Reducer Nipple
Connection Style	Tube-to-Tube
Manufacturer Series	QS
Inlet Port	Push In 8 mm
Model Number p	153042
Number of Inlet Ports	1
Outlet Port	Push In 6 mm
Number of Outlet Ports	1
Minimum Operating Temperature	-10°C
Body Material	PBT
Mounting Type	Inline
Maximum Operating Pressure	14 bar
Angle	Straight
Maximum Operating Temperature	+80°C
Standards Met	ISO8573-1:2010, RoHS Compliant



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com