



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Bulkhead Tube-to-Tube Adaptor, Push In 12 mm to Push In 12 mm, Tube-to-Tube Connection Style, 578303

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : NPQH-H-Q12-E-P10

Overview

Festo NPQH ปิดตึงแบบ push-in เป็น Bulkhead Tube-to-Tube Adaptor รุ่น 578303 (NPQH-H-Q12-E-P10) สำหรับเชื่อมต่อท่อแบบ tube-to-tube ขนาด 12 mm

Features

- ระบบปิดตึงแบบ push-in
- Connector A: Push In 12 mm / Connector B: Push In 12 mm
- ประเภท: Bulkhead Tube-to-Tube Adaptor (Connection Style: Tube-to-Tube)
- วัสดุตัวเรือน: Brass พร้อมชุบ Nickel Plated
- รองรับความดันสูงสุด 20 bar
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน 0°C ถึง +150°C
- ทนสารเคมี (Chemical Resistant)
- เกรดอาหาร (Food Grade) พร้อมมาตรฐาน ANSI/NSF 51, FDA 21 CFR 177.1595, FDA 21 CFR 177.2600, NSF H1 Reg. No. 128787

Applications

- การเชื่อมต่อท่อแบบ tube-to-tube ผ่าน bulkhead
- ระบบที่ต้องการปิดตึงเกรดอาหารหรือผ่านมาตรฐานที่ระบุ
- ระบบที่ต้องการความทนทานต่อสภาพเคมีและการใช้งานในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Connector A	Push In 12 mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Connector B	Push In 12 mm
Pneumatic Fitting Type	Bulkhead Tube-to-Tube Adaptor
Connection Style	Tube-to-Tube
Model Number p	578303
Minimum Operating Temperature	0°C
Body Material	Brass
Food Grade	Yes
Finish	Nickel Plated
Maximum Operating Temperature	+150°C
Chemical Resistant	Yes
Maximum Operating Pressure	20 bar
Standards Met	ANSI/NSF 51, FDA 21 CFR 177.1595, FDA 21 CFR 177.2600, NSF H1 Reg. No. 128787



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com