



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Push-in Fitting, M5 Male to Push In 6 mm, Threaded-to-Tube Connection Style

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 176-1282

Overview

หัวต่อแบบเกลียวไปยังท่อ (threaded-to-tube adapters) จากชุดหัวแมติก RS PRO ใช้เชื่อมต่อสายยางในระบบลมอัดอย่างมั่นคงและปลอดภัย

ให้การเชื่อมต่อที่แน่นหนาระหว่างเกลียว M5 และท่อแบบ Push-in ขนาด 6 mm โดยมีความสามารถรับแรงดันการทำงานสูงสุด 20 bar และวัสดุตัวเรือนเป็นทองเหลือง พร้อมช่วงอุณหภูมิทำงาน -20°C ถึง $+80^{\circ}\text{C}$ และเป็นไปตามมาตรฐาน REACH, ISO 14743:2004 และ PED 2014/68/UE

Features

- Connector A: M5 Male
- Connector B: Push In 6 mm
- Pneumatic Fitting Type: Push-in Fitting
- Connection Style: Threaded-to-Tube
- Maximum Operating Pressure: 20 bar
- Body Material: Brass
- Operating Temperature: -20°C ถึง $+80^{\circ}\text{C}$
- Mounting Type: Inline
- Standards Met: 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE

Applications

- เชื่อมต่อสายยางในระบบลมอัด

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Connector A	M5 Male



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Connector B	Push In 6 mm
Pneumatic Fitting Type	Push-in Fitting
Connection Style	Threaded-to-Tube
Maximum Operating Pressure	20 bar
Body Material	Brass
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+80°C
Mounting Type	Inline
Standards Met	1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com