



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Push-in Fitting, R 3/8 Male to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 176-1351

Overview

RS PRO Push-in Fitting แบบ Threaded-to-Tube (R 3/8 Male ถึง Push In 8 mm), รุ่น 176-1351

ชุดผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบสำหรับงานอัตโนมัติชิ้นนิวเมติก ผลิตจาก technopolymer ให้ความเบาและขนาดกะทัดรัด
คงสมรรถนะสูง เหมาะกับการลดน้ำหนักของระบบและประหยัดพื้นที่ติดตั้ง

Features

- Connector A: R 3/8 Male
- Connector B: Push In 8 mm
- Pneumatic Fitting Type: Push-in Fitting
- Connection Style: Threaded-to-Tube
- Threaded Connection: R 3/8 Male
- Thread Material: Brass
- Maximum Operating Pressure: 20 bar
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Swivel Connection: Yes
- Angle: 90°C
- Standards Met: 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE

Applications

- งานอัตโนมัติชิ้นนิวเมติก
- การติดตั้งที่ต้องการลดน้ำหนักและประหยัดพื้นที่

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Connector A	R 3/8 Male
Connector B	Push In 8 mm
Pneumatic Fitting Type	Push-in Fitting
Connection Style	Threaded-to-Tube
Threaded Connection	R 3/8 Male
Thread Material	Brass
Maximum Operating Pressure	20 bar
Maximum Operating Temperature	+80°C
Minimum Operating Temperature	-20°C
Swivel Connection	Yes
Angle	90°C
Standards Met	1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com