



## Industrial Automation Products & Solutions



# RS PRO Push-in Fitting, Push In 4 mm to Push In 4 mm, Threaded-to-Tube Connection Style

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 176-1364

## Overview

Push-in fitting สำหรับงานนิวเมติก ข้อมูลสินค้าระบุการเชื่อมต่อแบบ Push In 4 mm ทั้งสองด้านและการเชื่อมต่อแบบ Threaded-to-Tube

## Features

- Pneumatic Fitting Type: Push-in Fitting
- Connector A: Push In 4 mm
- Connector B: Push In 4 mm
- Connection Style: Threaded-to-Tube
- Threaded Connection: G 1/8 Male
- Thread Material: Brass
- Body Material: Brass
- Finish: Nickel Plated
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Maximum Operating Pressure: 20 bar
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE

## Applications

- งานอัตโนมัติแบบนิวเมติก (pneumatic automation)

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Connector A	Push In 4 mm



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Connector B	Push In 4 mm
Pneumatic Fitting Type	Push-in Fitting
Connection Style	Threaded-to-Tube
Threaded Connection	G 1/8 Male
Thread Material	Brass
Finish	Nickel Plated
Maximum Operating Temperature	+80°C
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Pressure	20 bar
Body Material	Brass
Standards Met	1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com