



Industrial Automation Products & Solutions



Legris LF3000 Series, M5 Male to M6, Threaded Connection Style

ผู้ผลิต : Legris

รหัสสินค้า : 3169 06 19

Overview

ข้อต่อแบบ stud ของ Legris ซีรีส์ LF3000 เป็นข้อต่อแบบสวม (push-in) ผลิตจากโพลีเมอร์คุณภาพสูง เหมาะสำหรับระบบลมอัด การออกแบบช่วยติดตั้งรวดเร็วและลดความเสี่ยงการรั่วซึม (สเปกแรงดันสูงสุด 20bar อุณหภูมิ -20°C ถึง 80°C และเกลียว M5 x 0.8 ทำจากสแตนเลส)

การใช้ตัวเรือนโพลีเมอร์ร่วมกับเกลียวสแตนเลสและการออกแบบแบบ push-in ทำให้ชิ้นงานนี้เน้นความสะดวกในการติดตั้งและความทนทานต่อการใช้งานในระบบนิวเมติกที่ต้องการการเชื่อมต่อแบบเกลียวขนาดเล็ก (M5/M6) ภายใต้ออกแรงดันของอุณหภูมิและแรงดันตามที่ระบุ

Features

- Connector A: M5 Male
- Connector B: M6
- Connection Style: Threaded
- Threaded Connection: M5 x 0.8
- Manufacturer Series: LF3000
- Thread Material: Stainless Steel
- Body Material: Technical Polymer
- Maximum Operating Pressure: 20bar
- Maximum Operating Temperature: 80°C
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Push-in design (ติดตั้งเร็ว ไม่ต้องใช้เครื่องมือ)

Applications

- ระบบลมอัด (n pneumatic/compressed air systems)

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Connector A	M5 Male
Connector B	M6
Connection Style	Threaded
Threaded Connection	M5 x 0.8
Manufacturer Series	LF3000
Thread Material	Stainless Steel
Maximum Operating Temperature	80°C
Maximum Operating Pressure	20bar
Body Material	Technical Polymer
Minimum Operating Temperature	-20°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com