



Industrial Automation Products & Solutions



Festo CK Series Straight Fitting, G 1/8 Male to Push In 6 mm, Threaded-to-Tube Connection Style, 6254

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : CK-1/8-PK-4-KU

Overview

Festo CK Series Straight Fitting รุ่น CK-1/8-PK-4-KU (Model 6254) เป็นฟิตติ้งนิวเมติกแบบ threaded-to-tube เชื่อมต่อ G 1/8 Male ไปยัง Push In 6 mm

ฟิตติ้งแบบ Straight นี้ออกแบบมาเพื่อการเชื่อมต่อระหว่างพอร์ตเกลียว G 1/8 (male) กับท่อแบบ Push-In ขนาด 6 mm ให้การประกอบที่แม่นยำและแน่นหนา ลดความเสี่ยงการรั่วไหล โดยระบุแรงดันใช้งานสูงสุด 10 bar และช่วงอุณหภูมิ -10°C ถึง +60°C

Features

- Connector A: G 1/8 Male
- Connector B: Push In 6 mm
- Pneumatic Fitting Type: Straight Fitting
- Connection Style: Threaded-to-Tube
- Threaded Connection: G 1/8 Male
- Manufacturer Series: CK
- Model Number p: 6254
- Number of Inlet Ports: 1
- Number of Outlet Ports: 1
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Minimum Operating Temperature: -10°C
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Inlet Port: G 1/8 Male
- Outlet Port: Push In 6 mm

Applications

- การเชื่อมต่อ threaded-to-tube ในระบบนิวเมติก



- การต่อจากพอร์ต G 1/8 ไปยังท่อขนาด 6 mm

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Connector A	G 1/8 Male
Connector B	Push In 6 mm
Pneumatic Fitting Type	Straight Fitting
Connection Style	Threaded-to-Tube
Threaded Connection	G 1/8 Male
Manufacturer Series	CK
Inlet Port	G 1/8 Male
Model Number p	6254
Number of Inlet Ports	1
Outlet Port	Push In 6 mm
Number of Outlet Ports	1
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Pressure	10 bar



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com