



Industrial Automation Products & Solutions



SMC ASP Series Threaded Speed Controller, R 3/8 Male Inlet Port x 8mm Tube Outlet Port

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : ASP530F-F03-08S

Overview

SMC ASP Series Threaded Speed Controller รุ่น ASP530F-F03-08S เป็นตัวควบคุมความเร็วแบบ Exhaust พร้อมวาล์วไพลอต มีพอร์ตอินเลทแบบเกลียว R 3/8 male และเอาต์เลทแบบท่อขนาด 8mm พร้อมการติดตั้งท่อดิสระ 360°

อุปกรณ์รวมวาล์วไพลอตและตัวควบคุมความเร็วไว้ในชิ้นเดียว มีฟังก์ชันหยุดชั่วคราวแบบกึ่งกลาง (half-center pause) และการติดตั้งท่ที่สามารถหมุนได้ 360° เหมาะกับงานนิวเมติกที่ต้องการการควบคุมการไหลแบบ Exhaust ภายในช่วงความดันเอาต์เลทที่ระบุ (0.1–1 MPa)

Features

- รวมวาล์วไพลอตและตัวควบคุมความเร็ว
- ฟังก์ชันหยุดชั่วคราวแบบกึ่งกลาง
- พอร์ตอินเลทแบบเกลียว (Threaded) R 3/8 male
- พอร์ตเอาต์เลทแบบท่อ 8 mm
- ประเภท: Exhaust
- ติดตั้งท่ได้อิสระ 360°
- ช่วงความดันเอาต์เลท 0.1 MPa ถึง 1 MPa

Applications

- งานควบคุมความเร็วกระบอกลม (pneumatic cylinder speed control)
- ระบบนิวเมติกที่ต้องการฟังก์ชันหยุดชั่วคราวแบบกึ่งกลาง
- การควบคุมการไหลแบบ Exhaust ในระบบอากาศอัด

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Type	Exhaust



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Inlet Port Type	Threaded
Threaded Inlet Port	R 3/8 Male
Tube Outlet Port	8mm
Manufacturer Series	ASP
Outlet Port Type	Tube
Minimum Outlet Pressure	0.1MPa
Maximum Outlet Pressure	1MPa
Threaded Inlet Thread Gender	Male
Threaded Inlet Thread Standard	R
Threaded Inlet Thread Size	3/8 in



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com