



## Industrial Automation Products & Solutions



### SMC AS Series Threaded Flow Controller, R 1/8 Male Inlet Port x 6mm Tube Outlet Port

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : AS2201F-01-06SA

## Overview

SMC AS Series Flow Controller รุ่น AS2201F-01-06SA เป็นตัวควบคุมอัตราการไหลแบบมีเกลียวเข้าพอร์ต (R 1/8 Male) และพอร์ตออกเป็นท่อขนาด 6mm รองรับท่อไนลอนหรือโพลียูรีเทน ใช้ควบคุมความเร็วแม่นยำแม้ที่ความเร็วต่ำ

อุปกรณ์นี้ช่วยลดเวลาและต้นทุนการติดตั้งด้วยการรองรับท่อไนลอนหรือโพลียูรีเทน และมีช่วงแรงดันใช้งานที่ระบุชัดเจน (Minimum Outlet Pressure 0.1MPa; Operating 1 MPa; Proof 1.5 MPa) เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการควบคุมความเร็วของการไหลที่แม่นยำ

## Features

- Type: Flow Controller (AS Series)
- Threaded Inlet Port: R 1/8 Male
- Tube Outlet Port: 6mm
- Outlet Port Type: Tube
- รองรับท่อไนลอนหรือโพลียูรีเทน
- Minimum Outlet Pressure: 0.1 MPa
- Maximum Outlet Pressure: 1 MPa (Operating), 1.5 MPa (Proof)

## Applications

- การควบคุมอัตราการไหลในระบบนิวเมติกหรือท่อที่ใช้ท่อไนลอน/โพลียูรีเทน
- ใช้งานในระบบที่ต้องการการปรับความเร็วของลูกสูบหรือซีลการเคลื่อนที่อย่างแม่นยำ

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Type	Flow Controller
Inlet Port Type	Threaded



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Threaded Inlet Port	R 1/8 Male
Tube Outlet Port	6mm
Manufacturer Series	AS
Outlet Port Type	Tube
Minimum Outlet Pressure	0.1MPa
Maximum Outlet Pressure	1 (Operating) MPa, 1.5 (Proof) MPa
Threaded Inlet Thread Gender	Male
Threaded Inlet Thread Standard	R
Threaded Inlet Thread Size	1/8



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com