



RS PRO

RS PRO 1 Outlet Manifold, G 1/4 G 1/4

ผู้ผลิต

RS PRO

รหัสสินค้า

176-1098

OVERVIEW

RS PRO 1 Outlet Manifold รุ่น 176-1098 แบบเกลียว G 1/4 (Inlet G 1/4 Female, Outlet G 1/4 Female) ผลิตจาก Aluminium มีความสามารถทนแรงดันการทำงานสูงสุด 100 bar และอุณหภูมิการทำงานสูงสุด 300°C

รุ่นนี้ออกแบบเป็นข้อต่อเกลียวแบบ T เพื่อแบ่งทิศทางการไหลของก๊าซ ของเหลว หรือไอน้ำ มักใช้ในงานอุตสาหกรรมสำหรับการกระจายหรือต่อระบบหลายจุด สเปกความดันทนแรงดันสูงถึง 100 bar สำหรับรุ่น G 1/4 นี้

FEATURES

- Number of Outlet Ports: 1
- Outlet Port: G 1/4 Female
- Number of Inlet Ports: 1
- Inlet Port: G 1/4 Female
- Material: Aluminium
- Maximum Operating Pressure: 100 bar
- Maximum Operating Temperature: 300°C
- Connection Style / Type: Threaded (G standard, 1/4in, Female)

APPLICATIONS

- การเชื่อมต่อและการแบ่งทิศทางการไหลในระบบอุตสาหกรรมที่ใช้เกลียว G 1/4
- งานที่ต้องการพอร์ตเข้า-ออกขนาด 1/4 นิ้วแบบเกลียว

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Outlet Ports	1
Outlet Port	G 1/4 Female
Number of Inlet Ports	1
Inlet Port	G 1/4 Female
Material	Aluminium
Maximum Operating Pressure	100 bar
Outlet Port - Thread Size	1/4in
Maximum Operating Temperature	300°C
Outlet Port - Gender	Female
Outlet Port - Thread Standard	G
Inlet Port - Thread Size	1/4in
Inlet Port - Thread Standard	G
Inlet Port - Gender	Female
Outlet Port - Connection Type	Threaded
Inlet Port - Connection Type	Threaded
Connection Style	Threaded



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996
LINE OA @thsolution
Website www.thsolution.com

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน