



Industrial Automation Products & Solutions



Festo QS 4 Outlet Manifold Push In 10 mm Push In 8 mm

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : QST3-10-8

Overview

ฟิตติ้งนิวเมติกแบบ manifold ของ Festo ซีรีส์ QS มีทางออก 4 พอร์ต (Outlet 8 mm) และทางเข้าแบบ Push In 10 mm เหมาะสำหรับการกระจายอากาศอัด

คำอธิบายเน้นความสามารถในการปิดผนึกอย่างเชื่อถือได้เพื่อลดการรั่วซึมและเหมาะกับการกระจายอากาศอัด โดยมีความทนทานทางแรงดันสูงสุดที่ 14 bar และช่วงอุณหภูมิใช้งาน -10°C ถึง +80°C

Features

- Number of Outlet Ports: 4
- Outlet Port: Push In 8 mm
- Number of Inlet Ports: 1
- Inlet Port: Push In 10 mm
- Manufacturer Series: QS
- Maximum Operating Pressure: 14 bar
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Minimum Operating Temperature: -10°C
- Standards Met: RoHS Compliant
- Connection Style: Tube-to-Tube

Applications

- การกระจายอากาศอัดในระบบนิวเมติก
- การใช้งานที่ต้องการการเชื่อมต่อท่อแบบ tube-to-tube และการลดการรั่วซึม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Number of Outlet Ports	4
Outlet Port	Push In 8 mm
Number of Inlet Ports	1
Inlet Port	Push In 10 mm
Manufacturer Series	QS
Maximum Operating Pressure	14 bar
Maximum Operating Temperature	+80°C
Standards Met	RoHS Compliant
Minimum Operating Temperature	-10°C
Connection Style	Tube-to-Tube



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com