



Industrial Automation Products & Solutions



Festo FR 12 Outlet Manifold G 1/8 Female M5 Female

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : FR-12-M5

Overview

Festo FR-12-M5 ตัวกระจายลม (manifold) ซีรีส์ FR มี 12 พอร์ตทางออกแบบ M5 Female และพอร์ตทางเข้า G 1/8 Female ตัวเรือนเป็นอะลูมิเนียมโนไดซ์

เป็นแมนิโฟลด์สำหรับระบบนิวเมติกที่ให้พอร์ตจำนวนมาก (12 พอร์ต) เหมาะสำหรับการแจกจ่ายสัญญาณลมไปยังหลายจุด พอร์ตทางออกแบบ M5 แบบเมตริกและพอร์ตทางเข้าแบบ G 1/8 ทำให้ต้องคำนึงถึงชนิดเกลียว/มาตรฐานที่ใช้ งานวัสดุเป็นอะลูมิเนียมโนไดซ์และรองรับแรงดันสูงสุดถึง 16 bar รวมถึงเป็นไปตามมาตรฐาน ISO8573-1:2010 และ RoHS

Features

- จำนวนพอร์ตทางออก 12 พอร์ต
- พอร์ตทางออกแบบ M5 Female (เกลียวเมตริก)
- พอร์ตทางเข้า 1 พอร์ตแบบ G 1/8 Female
- วัสดุ: Anodised Aluminium
- Maximum Operating Pressure: 16 bar
- ช่วงอุณหภูมิ: -10°C ถึง +60°C
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: ISO8573-1:2010, RoHS Compliant
- Connection Style: Threaded

Applications

- การแจกจ่ายอากาศในระบบนิวเมติกที่ต้องการหลายจุดทางออก
- การใช้งานที่ต้องการพอร์ตเกลียว M5 สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์นิวเมติก

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Outlet Ports	12



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Outlet Port	M5 Female
Number of Inlet Ports	1
Inlet Port	G 1/8 Female
Manufacturer Series	FR
Material	Anodised Aluminium
Maximum Operating Pressure	16 bar
Outlet Port - Thread Size	M5
Maximum Operating Temperature	+60°C
Outlet Port - Gender	Female
Outlet Port - Thread Standard	Metric
Inlet Port - Thread Size	1/8in
Inlet Port - Thread Standard	G
Inlet Port - Gender	Female
Outlet Port - Connection Type	Threaded
Minimum Operating Temperature	-10°C
Inlet Port - Connection Type	Threaded
Standards Met	ISO8573-1:2010, RoHS Compliant
Connection Style	Threaded



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com