



Industrial Automation Products & Solutions



Legris 3313 6 Outlet Manifold, G 1/4 G 1/8

ผู้ผลิต : Legris

รหัสสินค้า : 3313 10 13 03

Overview

Legris แมนิโฟลด์อะลูมิเนียมไนโดซ์ รุ่น 3313 10 13 03 มีช่องออก 6 ช่อง (Outlet G 1/8 หญิง) และช่องเข้า 1 ช่อง (Inlet G 1/4 หญิง) รองรับแรงดันทำงานสูงสุด 20 bar และช่วงอุณหภูมิ -10°C ถึง +80°C การเชื่อมต่อเป็นแบบเกลียว (Threaded).

ข้อมูลแสดงว่าผลิตภัณฑ์เป็นแมนิโฟลด์อะลูมิเนียมไนโดซ์ที่ให้การเชื่อมต่อแบบเกลียว G สำหรับช่องเข้าและช่องออก เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการแจกจ่ายพอร์ตจากแหล่งเดียวภายในช่วงแรงดันและอุณหภูมิที่ระบุ.

Features

- วัสดุ: Anodised Aluminium
- จำนวนช่องออก: 6 (Outlet Port G 1/8 Female)
- จำนวนช่องเข้า: 1 (Inlet Port G 1/4 Female)
- แรงดันการทำงานสูงสุด: 20 bar
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -10°C ถึง +80°C
- รูปแบบการเชื่อมต่อ: Threaded
- มาตรฐานเกลียว: G (BSP)

Applications

- การแจกจ่ายพอร์ตจากแหล่งเดียวโดยใช้การเชื่อมต่อแบบเกลียว G
- การติดตั้งที่ต้องการหลายพอร์ตเชื่อมต่อแบบ Female G 1/8 และ G 1/4

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Outlet Ports	6
Outlet Port	G 1/8 Female
Number of Inlet Ports	1



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Inlet Port	G 1/4 Female
Manufacturer Series	3313
Material	Anodised Aluminium
Maximum Operating Pressure	20 bar
Outlet Port - Thread Size	1/8in
Maximum Operating Temperature	+80°C
Outlet Port - Gender	Female
Outlet Port - Thread Standard	G
Inlet Port - Thread Size	1/4in
Inlet Port - Thread Standard	G
Inlet Port - Gender	Female
Minimum Operating Temperature	-10°C
Connection Style	Threaded



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com