



PCL

PCL Steel Female Pneumatic Quick Connect Coupling, Rp 1/4 Female Threaded

ผู้ผลิต

PCL

รหัสสินค้า

ACA2746

OVERVIEW

PCL Steel Female Pneumatic Quick Connect Coupling รุ่น ACA2746 (Rp 1/4 Female) ผลิตจากเหล็กพร้อมผิว Yellow Zinc Passivated

Coupling นี้ออกแบบเป็นแบบเกลียวเมีย Rp 1/4 ใช้วัสดุเหล็กและซีลเป็น Nitrile Rubber ให้ความทนทานและความหนาแน่นของซีลในงานนิวเมติก โดยมีแรงดันใช้งานสูงสุดที่ 13.8 bar และช่วงอุณหภูมิการใช้งานกว้างถึง -40°C ถึง +100°C เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความทนทาน เช่น งานยานยนต์

FEATURES

- Threaded Connection: Rp 1/4 Female
- Coupling Gender: Female
- Thread Size: 1/4 in
- Coupling Type: Quick Connect Coupling Plug
- Manufacturer Series: ACA
- Connection Type: Threaded
- Material: Steel
- Thread Standard: Rp
- Seal Material: Nitrile Rubber

- Finish: Yellow Zinc Passivated
- Maximum Operating Pressure: 13.8 bar
- Operating Temperature Range: -40°C ถึง +100°C

APPLICATIONS

- งานยานยนต์ (อู่ซ่อมรถ) ตามที่ระบุในคำอธิบาย
- การเชื่อมต่อท่ออากาศที่ต้องการการถอด-ต่ออย่างรวดเร็วและทนทาน

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Threaded Connection	Rp 1/4 Female
Coupling Gender	Female
Thread Size	1/4in
Coupling Type	Quick Connect Coupling Plug
Manufacturer Series	ACA
Connection Type	Threaded
Material	Steel
Thread Gender	Female
Thread Standard	Rp
Maximum Operating Pressure	13.8 bar
Finish	Yellow Zinc Passivated
Seal Material	Nitrile Rubber
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+100°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996
LINE OA @thsolution
Website www.thsolution.com

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน