



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Male Pneumatic Quick Connect Coupling, G 1/4 Threaded

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : KD4-1/4-A-R

Overview

Festo รุ่น KD4-1/4-A-R เป็นข้อต่อเร็วเพศผู้ (Male) แบบเกลียว G 1/4 (Threaded Connection G 1/4) ในชุด KD ออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อท่อลมเข้ากับอุปกรณ์นิวเมติก โดยมีช่วงความดันใช้งานสูงสุด 12 bar และช่วงอุณหภูมิการใช้งานตั้งแต่ -10°C ถึง +80°C

ข้อต่อจาก Festo รุ่นนี้ให้ข้อมูลชัดเจนเรื่องเกลียว G 1/4 และข้อจำกัดการใช้งานด้านความดันและอุณหภูมิ เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อท่อไปยังอุปกรณ์นิวเมติกที่รองรับเกลียว G และไม่เกินแรงดัน 12 bar รวมทั้งใช้งานในช่วงอุณหภูมิที่ระบุได้

Features

- Threaded Connection: G 1/4
- Coupling Gender: Male
- Thread Size: 1/4in
- Coupling Type: Quick Connect Coupling Socket
- Manufacturer Series: KD
- Connection Type: Threaded
- Thread Gender: Male
- Thread Standard: G
- Maximum Operating Pressure: 12 bar
- Minimum Operating Temperature: -10°C
- Maximum Operating Temperature: +80°C

Applications

- เชื่อมต่อท่อลมกับอุปกรณ์นิวเมติกที่รองรับเกลียว G 1/4
- ระบบลมอัดที่มีแรงดันใช้งานไม่เกิน 12 bar

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Threaded Connection	G 1/4
Coupling Gender	Male
Thread Size	1/4in
Coupling Type	Quick Connect Coupling Socket
Manufacturer Series	KD
Connection Type	Threaded
Thread Gender	Male
Thread Standard	G
Maximum Operating Pressure	12 bar
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Temperature	+80°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com