



Industrial Automation Products & Solutions



Festo GF Pneumatic Rotary Union, G 1/4 Female/Male

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : GF-1/4

Overview

Festo GF Rotary Union (รุ่น GF-1/4)

เป็นโรตารีดิสทริบิวเตอร์สำหรับส่งผ่านอากาศอัดจากชิ้นส่วนที่อยู่หนึ่งไปยังชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว มีการเชื่อมต่อเกลียว G 1/4 (Female/Male)

อุปกรณ์ออกแบบมาเพื่อถ่ายเทพลังงานอากาศอัดระหว่างส่วนคงที่และส่วนที่หมุน/เคลื่อนไหวในอุปกรณ์นิวแมติก โดยรองรับความดันและความเร็วรอบที่ระบุไว้และเป็นไปตามมาตรฐาน ISO8573-1:2010

Features

- Threaded Connection: G 1/4 Female/Male
- Threaded Connection - Thread Size: 1/4 in
- Manufacturer Series: GF
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Maximum Rotational Speed: 300 rpm
- Minimum Operating Temperature: -10°C
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Threaded Connection - Thread Standard: G
- Standards Met: ISO8573-1:2010

Applications

- การถ่ายเทอากาศอัดในระบบนิวแมติกระหว่างชิ้นส่วนคงที่และชิ้นส่วนที่หมุน/เคลื่อนไหว

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Threaded Connection	G 1/4 Female/Male
Threaded Connection - Thread Size	1/4in
Manufacturer Series	GF
Maximum Operating Pressure	10 bar
Maximum Rotational Speed	300rpm
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Threaded Connection - Thread Standard	G
Standards Met	ISO8573-1:2010



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com