



Industrial Automation Products & Solutions



Festo GF Pneumatic Rotary Union, G 3/8 Female

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : GF-3/8

Overview

Festo GF-3/8 เป็นโรตารียูเนียนนิวเมติกออกแบบสำหรับการจ่ายลมที่มีประสิทธิภาพในงานระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า และงานเครื่องกล

ผลิตภัณฑ์ระบุการเชื่อมต่อแบบเกลียว G 3/8 (Female) รองรับความดันการทำงานสูงสุด 10 bar และความเร็วรอบการหมุนสูงสุด 300 rpm ช่วงอุณหภูมิใช้งานจาก -10°C ถึง +60°C ข้อมูลระบุเพศเกลียวทั้ง Female และ Male ในสเปก

Features

- Threaded Connection: G 3/8 Female
- Manufacturer Series: GF
- ประเภท: Pneumatic Rotary Union
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Maximum Rotational Speed: 300rpm
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -10°C ถึง +60°C
- Threaded Connection - Thread Standard: G
- Threaded Connection - Gender: Female, Male

Applications

- ระบบอัตโนมัติ (automation)
- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า
- งานเครื่องกลที่ต้องการการจ่ายลมขณะหมุน



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Threaded Connection	G 3/8 Female
Manufacturer Series	GF
Maximum Operating Pressure	10 bar
Maximum Rotational Speed	300rpm
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Threaded Connection - Thread Standard	G
Threaded Connection - Gender	Female, Male



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com