



Industrial Automation Products & Solutions



Festo UC PE 10bar Pneumatic Silencer, Tube

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : UC-QS-8H

Overview

ท่อเก็บเสียงนิวเมติก Festo รุ่น UC-QS-8H วัสดุ PE แบบ Push In Silencer ออกแบบเพื่อลดเสียงจากการระบายอากาศในระบบนิวเมติก โดยระบุการลดเสียง 60dB(A) และรองรับแรงดันเข้าสูงสุด 10bar

ชิ้นส่วนเป็นท่อเก็บเสียงแบบต่อท่อ (tube inlet 8mm) ในซีรีส์ UC ผลิตจาก PE และผ่านมาตรฐาน UL โดยระบุช่วงอุณหภูมิใช้งานตั้งแต่ -10°C ถึง +70°C เหมาะสำหรับการลดเสียงการระบายอากาศในระบบนิวเมติกที่ใช้การเชื่อมต่อแบบท่อ

Features

- ประเภทการเชื่อมต่อ: Tube (ท่อ)
- ขนาดท่อเข้า: 8 mm
- ประเภท: Push In Silencer
- วัสดุตัวเรือน/Body Material: PE
- Noise Reduction: 60dB(A)
- Maximum Input Pressure: 10bar
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -10°C ถึง +70°C
- Manufacturer Series: UC
- มาตรฐานที่ผ่าน: UL

Applications

- การลดเสียงการระบายอากาศในระบบนิวเมติก
- ติดตั้งที่ช่องระบายอากาศของวาล์วหรืออุปกรณ์นิวเมติกที่ใช้การต่อท่อขนาด 8 mm

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Inlet Connection Type	Tube
Material	PE
Tube Inlet Connection	8mm
Manufacturer Series	UC
Type	Push In Silencer
Noise Reduction	60dB(A)
Maximum Input Pressure	10bar
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Body Material	PE
Standards Met	UL



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com