



Industrial Automation Products & Solutions



Legris 0674 PE 10bar Pneumatic Silencer, Threaded, G 1 Male

ผู้ผลิต : Legris

รหัสสินค้า : 0674 00 34

Overview

Legris 0674 PE 10bar Pneumatic Silencer (0674 00 34) เป็นซิลencer โพลีเอทิลีนน้ำหนักเบาสำหรับระบบนิวเมติก มีคุณสมบัติการลดเสียง

ผลิตภายในซีรีส์ 0674 วัสดุเป็น PE/Polymer ออกแบบเป็นแบบเชื่อมต่อเกลียว (G 1 Male) รองรับแรงดันสูงสุด 10 bar และช่วงอุณหภูมิการทำงาน -10°C ถึง +80°C นอกจากนี้เป็นไปตามมาตรฐานหลายรายการ (เช่น ATEX, RoHS, REACH, PED) ซึ่งบังคับการออกแบบเพื่อการใช้งานในระบบนิวเมติกที่ต้องการการปฏิบัติตามข้อกำหนด

Features

- การเชื่อมต่อแบบเกลียว G 1 Male (Threaded Inlet Connection)
- วัสดุ: PE / Polymer (Body Material: Polymer)
- ประเภท: Silencer
- แรงดันขาเข้า สูงสุด: 10 bar
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -10°C ถึง +80°C
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: ATEX, RoHS (DI: 2002/95/EC), PED (97/23/EC), REACH (RG: 1907/2006), OSHA (RG: 1910.95)

Applications

- การลดเสียงของพอร์ตระบายในระบบนิวเมติก/อากาศอัด

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Threaded Inlet Connection	G 1 Male
Inlet Connection Type	Threaded



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Material	PE
Manufacturer Series	0674
Type	Silencer
Maximum Input Pressure	10bar
Minimum Operating Temperature	-10°C
Threaded Inlet Connection Thread Gender	Male
Maximum Operating Temperature	+80°C
Threaded Inlet Connection Thread Standard	G
Threaded Inlet Connection Thread Size	1 in
Body Material	Polymer
Standards Met	ATEX, DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 2003/10/EC, DI: 97/23/EC (PED), PED 97/23/EC, RG: 1907/2006 (REACH), RG: 1910.95 (OSHA), RoHS Compliant



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com