



Industrial Automation Products & Solutions



Legris 0676 PE 10bar Pneumatic Silencer, Threaded, G 1/2 Male

ผู้ผลิต : Legris

รหัสสินค้า : 0676 00 21

Overview

Legris 0676 Series (รุ่น 0676 00 21) Flow Control Silencer แบบมีเกลียวหน้าเข้าแบบ G 1/2 (Male) ผลิตจาก PE สำหรับควบคุมการไหลของแก๊สที่ระบายออกเมื่อใช้ร่วมกับวาล์วควบคุม

เป็นชิ้นส่วนที่เมื่อติดตั้งบนวาล์วควบคุมจะช่วยควบคุมการไหลของแก๊สระบายออก ซึ่งส่งผลต่อการควบคุมความเร็วของก้านกระบอกสูบ โดยระบุสเปคด้านแรงดัน อุณหภูมิ และมาตรฐานที่เป็นไปตามข้อกำหนด

Features

- การเชื่อมต่อแบบเกลียว: G 1/2 Male
- ประเภทการเชื่อมต่อ: Threaded
- วัสดุ: PE
- Manufacturer Series: 0676
- ประเภท: Flow Control Silencer
- ความดันนำเข้า สูงสุด: 10 bar
- อุณหภูมิใช้งานขั้นต่ำ: -10°C
- อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: +80°C
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: ATEX, PED 97/23/EC
- วัสดุตัวเรือน: PE

Applications

- ติดตั้งบนวาล์วควบคุมเพื่อลดหรือควบคุมการไหลของแก๊สที่ระบายออก
- การใช้งานร่วมกับระบบกระบอกสูบที่ต้องการควบคุมความเร็วของก้านกระบอกสูบ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Threaded Inlet Connection	G 1/2 Male
Inlet Connection Type	Threaded
Material	PE
Manufacturer Series	0676
Type	Flow Control Silencer
Maximum Input Pressure	10bar
Minimum Operating Temperature	-10°C
Threaded Inlet Connection Thread Gender	Male
Maximum Operating Temperature	+80°C
Threaded Inlet Connection Thread Standard	G
Threaded Inlet Connection Thread Size	1/2 in
Standards Met	ATEX, PED 97/23/EC
Body Material	PE



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com