



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Pneumatic Guided Cylinder - 170899, 12mm Bore, 10mm Stroke, DFM Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : DFM-12-10-P-A-KF

Overview

Festo DFM series กระบอกลมแนวแนะนำ (guided cylinder) รุ่น DFM-12-10-P-A-KF (Model Number p: 170899) ขนาด Bore 12mm, Stroke 10mm, ทำงานแบบ Double acting พร้อมการบัพเฟออร์แบบ Elastomer น้ำหนัก 320g ขนาดตัวเรือน 59 x 60 x 28mm อุณหภูมิการทำงาน -5°C ถึง +60°C ความยาว 59mm ความสูง 28mm ความกว้าง 60mm ความดันใช้งานสูงสุด 10 bar

เป็นกระบอกลมแนวแนะนำที่รวมหน่วยขับเคลื่อนและแนวทางไว้ในตัวเรือนเดียว (DFM ซีรีส์) ข้อมูลที่ระบุประกอบด้วยขนาด Bore 12mm, Stroke 10mm, การทำงานแบบสองทิศทาง, การบัพเฟออร์แบบ Elastomer, น้ำหนักและมิติตัวเรือน รวมถึงช่วงอุณหภูมิและความดันการทำงานสูงสุด

Features

- Bore: 12mm
- Stroke: 10mm
- Manufacturer Series: DFM
- Action: Double (สองทิศทาง)
- Cushioning Type: Elastomer
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Model Number p: 170899
- Dimensions: 59 x 60 x 28mm
- Weight: 320g
- Operating Temperature Range: -5°C ถึง +60°C
- Length: 59mm, Height: 28mm, Width: 60mm

Applications

- หน่วยขับเคลื่อนและแนวทางในระบบที่ต้องการการนำทางเชิงกล (ตามคำอธิบายของสินค้า)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	10mm
Bore	12mm
Manufacturer Series	DFM
Action	Double
Maximum Operating Pressure	10 bar
Cushioning Type	Elastomer
Model Number p	170899
Dimensions	59 x 60 x 28mm
Weight	320g
Maximum Operating Temperature	+60°C
Length	59mm
Height	28mm
Minimum Operating Temperature	-5°C
Width	60mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com