



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Pneumatic Guided Cylinder - 170839, 16mm Bore, 100mm Stroke, DFM Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : DFM-16-100-P-A-GF

Overview

กระบอกลมมีไกด์จาก Festo รุ่น DFM (โมเดล DFM-16-100-P-A-GF, หมายเลข 170839) ออกแบบสำหรับการวางชิ้นงานให้ถึงตำแหน่งที่ถูกต้องและเหมาะสำหรับการใช้งานในระบบอัตโนมัติ

Features

- ยี่ห้อ: Festo
- รุ่น: DFM-16-100-P-A-GF (Model Number p: 170839)
- Series: DFM
- Bore: 16 mm
- Stroke: 100 mm
- Action: Double acting
- Pneumatic Connection: M5
- Cushioning Type: Elastic
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Dimensions: 167 x 67 x 32 mm
- Weight: 1.1 kg
- Length/Width/Height: 167 mm / 67 mm / 32 mm

Applications

- งานวางตำแหน่งชิ้นงานในระบบอัตโนมัติ
- งานที่ต้องการกระบอกลมมีไกด์เพื่อการควบคุมตำแหน่ง

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	100mm
Bore	16mm
Manufacturer Series	DFM
Action	Double
Pneumatic Connection	M5
Maximum Operating Pressure	10 bar
Cushioning Type	Elastic
Model Number p	170839
Dimensions	167 x 67 x 32mm
Weight	1.1kg
Maximum Operating Temperature	+80°C
Length	167mm
Width	67mm
Minimum Operating Temperature	-20°C
Height	32mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com