



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Pneumatic Guided Cylinder - 170853, 25mm Bore, 100mm Stroke, DFM Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : DFM-25-100-P-A-GF

Overview

กระบอกลมแนวทงนำ Festo ซีรีส์ DFM ขนาด Bore 25 mm, Stroke 100 mm แบบ Double acting รวมหน่วยขับเคลื่อนและนำทางไว้ในตัวเดียว

DFM-25-100-P-A-GF เป็นกระบอกลมแนวทงนำจาก Festo ที่รวมฟังก์ชันการขับเคลื่อนและการนำทางในหน่วยเดียว สเปคสำคัญได้แก่ Bore 25 mm, Stroke 100 mm, การเชื่อมต่อ G 1/8, บัพเฟอร์แบบ Elastomer, ความดันใช้งานสูงสุด 10 bar และช่วงอุณหภูมิ -20°C ถึง +80°C น้ำหนัก 2.2 kg

Features

- Bore: 25 mm
- Stroke: 100 mm
- Action: Double acting
- Manufacturer Series: DFM
- Pneumatic Connection: G 1/8
- Cushioning Type: Elastomer
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Dimensions: 183 x 95 x 44 mm
- Length: 183 mm; Width: 95 mm; Height: 44 mm
- Weight: 2.2 kg
- Model Number p: 170853

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Stroke	100mm
Bore	25mm
Manufacturer Series	DFM
Action	Double
Pneumatic Connection	G 1/8
Maximum Operating Pressure	10 bar
Cushioning Type	Elastomer
Model Number p	170853
Dimensions	183 x 95 x 44mm
Weight	2.2kg
Maximum Operating Temperature	+80°C
Length	183mm
Width	95mm
Height	44mm
Minimum Operating Temperature	-20°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com