



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Pneumatic Guided Cylinder - 170854, 32mm Bore, 20mm Stroke, DFM Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : DFM-32-20-P-A-GF

Overview

กระบอกลมนำทาง Festo รุ่น DFM ขนาด Bore 32mm Stroke 20mm แบบ Double Acting (Model 170854) เหมาะสำหรับงานผลักและดึงในระบบอัตโนมัติ

เป็นกระบอกลมนำทางจากซีรีส์ DFM ของ Festo ที่ให้การเคลื่อนที่แบบนำทาง (guided) และทำงานแบบ double acting มีการบุฟเฟอร์ด้วยวัสดุ elastomer, การเชื่อมต่อทางนิวเมติกเป็น G 1/8, รองรับแรงดันสูงสุด 10 bar และช่วงอุณหภูมิทำงานตั้งแต่ -20°C ถึง +80°C ขนาดตัวเครื่องและน้ำหนักระบุไว้ชัดเจน

Features

- Bore: 32mm
- Stroke: 20mm
- Action: Double (สองทิศทาง)
- Manufacturer Series: DFM
- Pneumatic Connection: G 1/8
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Cushioning Type: Elastomer
- Model Number p: 170854
- Dimensions: 101 x 110 x 49mm
- Weight: 1.8kg
- Operating Temperature Range: -20°C ถึง +80°C
- Length: 101mm, Width: 110mm, Height: 49mm

Applications

- ระบบอัตโนมัติที่ต้องการการผลัก/ดึงแนวตรง
- งานที่ต้องการกระบอกลมนำทาง (guided motion)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	20mm
Bore	32mm
Manufacturer Series	DFM
Action	Double
Pneumatic Connection	G 1/8
Maximum Operating Pressure	10 bar
Cushioning Type	Elastomer
Model Number p	170854
Dimensions	101 x 110 x 49mm
Weight	1.8kg
Maximum Operating Temperature	+80°C
Length	101mm
Width	110mm
Height	49mm
Minimum Operating Temperature	-20°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com