



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Pneumatic Guided Cylinder - 170877, 50mm Bore, 200mm Stroke, DFM Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : DFM-50-200-P-A-GF

Overview

Festo Pneumatic Guided Cylinder ซีรีส์ DFM กระบอกลมแบบมีแนวทาง ขนาด Bore 50mm และ Stroke 200mm แบบ Double Acting สำหรับการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงที่ควบคุมได้

Features

- Stroke: 200mm
- Bore: 50mm
- Action: Double
- Pneumatic Connection: G 1/4
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Cushioning Type: Elastomer
- Model Number p: 170877
- Dimensions: 334 x 148 x 64mm
- Weight: 8.1kg
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Length: 334mm, Width: 148mm, Height: 64mm
- Manufacturer Series: DFM

Applications

- งานที่ต้องการการเคลื่อนไหวกึ่งเส้นที่มีแนวทางกำกับ
- ระบบนิวเมติกสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการกระบอกลมแบบ Double Acting

Specifications

--	--



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	200mm
Bore	50mm
Manufacturer Series	DFM
Action	Double
Pneumatic Connection	G 1/4
Maximum Operating Pressure	10 bar
Cushioning Type	Elastomer
Model Number p	170877
Dimensions	334 x 148 x 64mm
Weight	8.1kg
Maximum Operating Temperature	+80°C
Length	334mm
Height	64mm
Minimum Operating Temperature	-20°C
Width	148mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com