



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Pneumatic Guided Cylinder - 543928, 10mm Bore, 30mm Stroke, DGSL Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : DGSL-8-30-PA

Overview

Festo แอกชูเอเตอร์มินิสไลด์ DGSL ซีรีส์ รุ่น DGSL-8-30-PA (Model p: 543928) ขนาด Bore 10mm Stroke 30mm ทำงานแบบสองทิศทาง ไกด์เป็นกรงลูกปืน (ball bearing) เพื่อความแม่นยำสูง

ข้อมูลระบุว่าเป็นมินิสไลด์ที่มีไกด์แบบกรงลูกปืนซึ่งให้ความแม่นยำสูง เชื่อมต่อทางลมแบบ M3 แรงดันใช้งานสูงสุด 8 bar และช่วงอุณหภูมิใช้งานตั้งแต่ 0°C ถึง +60°C น้ำหนักระบุ 301g

Features

- Bore: 10mm
- Stroke: 30mm
- Action: Double acting
- Manufacturer Series: DGSL
- Bearing Type: Ball Bearing
- Pneumatic Connection: M3
- Maximum Operating Pressure: 8 bar
- Cushioning Type: Elastic
- Model Number p: 543928
- Dimensions: 131.3 x 42 x 24mm
- Length: 131.3mm, Width: 42mm, Height: 24mm
- Weight: 301g
- Operating Temperature Range: 0°C ถึง +60°C

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	30mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Bore	10mm
Manufacturer Series	DGSL
Action	Double
Bearing Type	Ball Bearing
Pneumatic Connection	M3
Maximum Operating Pressure	8 bar
Cushioning Type	Elastic
Model Number p	543928
Dimensions	131.3 x 42 x 24mm
Weight	301g
Maximum Operating Temperature	+60°C
Length	131.3mm
Minimum Operating Temperature	0°C
Height	24mm
Width	42mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com