



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Pneumatic Cylinder - 19251, 25mm Bore, 200mm Stroke, DSNU Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : DSNU-25-200-PPV-A

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	200D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Bore	25D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Action	Double
Manufacturer Series	DSNU
Length	341.5D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Pneumatic Connection	G 1/8
Piston Rod Thread Gender	Male
Cushioning Type	Air
Dimensions	27 x 341.5D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Width	ISO8573-1:2010
Absolute Maximum Pressure	ISO8573-1:2010
Maximum Operating Pressure	10 bar
Height	ISO8573-1:2010
Stroke Interval Weight	11 g @ 10 mm Stroke
Weight	458 gg
Piston Speed	ISO8573-1:2010
Maximum Operating Temperature	ISO8573-1:2010°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Diameter	27D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Minimum Operating Temperature	ISO8573-1:2010°C
VDMA Standard	VDMA24364-B1/B2-L
ISO Standard	ISO 6432, ISO 8573-1:2010
Test Weight	238 @ 0 mm Stroke g
Model Number p	19251



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com