



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Pneumatic Cylinder - 19230, 16mm Bore, 50mm Stroke, DSNU Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : DSNU-16-50-PPV-A

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	50D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Bore	16D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Action	Double
Manufacturer Series	DSNU
Length	161D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Pneumatic Connection	M5
Piston Rod Thread Gender	Male
Cushioning Type	Air
Dimensions	20 x 161D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Width	ISO8573-1:2010
Absolute Maximum Pressure	ISO8573-1:2010
Maximum Operating Pressure	10 bar
Height	ISO8573-1:2010
Test Weight	89.9 @ 0 mm Stroke g
Stroke Interval Weight	4.6 g @ 10 mm Stroke
Maximum Operating Temperature	ISO8573-1:2010°C
Diameter	20D ¹ / ₄ D ¹ / ₄



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

ISO Standard	ISO 6432, ISO 8573-1:2010
VDMA Standard	ISO8573-1:2010
Model Number p	19230
Minimum Operating Temperature	ISO8573-1:2010°C
Weight	112.9g
Piston Speed	ISO8573-1:2010



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com