



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Pneumatic Piston Rod Cylinder - 1366948, 50mm Bore, 25mm Stroke, DSBC Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : DSBC-50-25-PPVA-N3

Overview

กระบอกลม Festo รุ่น DSBC-50-25-PPVA-N3 (Model Number p: 1366948) ขนาด bore 50 mm ระยะชัก 25 mm เป็นแบบ Double Acting พร้อม pneumatic cushioning

กระบอกลมนี้ออกแบบเพื่อการจัดตำแหน่งชิ้นงานที่บอบบางโดยใช้บัฟเฟอร์ด้วยอากาศเพื่อลดผลกระทบเหมาะกับการใช้งานบนสายการประกอบอัตโนมัติที่ต้องการการจัดตำแหน่งที่นุ่มนวลและแม่นยำ

Features

- Bore 50 mm
- Stroke 25 mm
- Action: Double Acting
- Manufacturer Series: DSBC
- Pneumatic Cushioning (บัฟเฟอร์ด้วยอากาศ)
- Pneumatic Connection: G 1/4
- Piston Rod Thread Gender: Male
- Dimensions: 202.8 x 64 x 64 mm
- Length: 202.8 mm, Width/Height: 64 mm
- Maximum Operating Pressure: 12 bar
- Operating Temperature Range: -20°C ถึง +80°C
- Weight: 1.2 kg
- Stroke Interval Weight: 56 g @ 10 mm Stroke
- Test Weight: 1190 g @ 0 mm Stroke
- Model Number p: 1366948

Applications

- การจัดตำแหน่งชิ้นส่วนขนาดเล็กบนสายการประกอบอัตโนมัติ



- แอปพลิเคชันที่ต้องการการการบัพเฟอร์เพื่อป้องกันความเสียหายของชิ้นงาน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	25mm
Bore	50mm
Action	Double
Manufacturer Series	DSBC
Length	202.8mm
Pneumatic Connection	G 1/4
Piston Rod Thread Gender	Male
Cushioning Type	Pneumatic Cushioning
Dimensions	202.8 x 64 x 64mm
Width	64mm
Maximum Operating Pressure	12 bar
Height	64mm
Stroke Interval Weight	56 g @ 10 mm Stroke
Test Weight	1190 g @ 0 mm Stroke
Maximum Operating Temperature	+80°C
Weight	1.2kg
Minimum Operating Temperature	-20°C
Model Number p	1366948



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com