



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Pneumatic Piston Rod Cylinder - 2098975, 50mm Bore, 300mm Stroke, DSBC Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : DSBC-50-300-PPVA-N3

Overview

Festo Pneumatic Piston Rod Cylinder รุ่น DSBC-50-300-PPVA-N3 (Model p: 2098975) กระบอกลมแกนลูกสูบ Bore 50 mm, Stroke 300 mm, DSBC ซีรีส์ แบบ Double Acting

กระบอกลม DSBC ซีรีส์ตามมาตรฐาน ISO 15552 ให้ข้อมูลมิติเชิงละเอียดและพารามิเตอร์การทำงานครบถ้วน เหมาะกับการจัดตำแหน่งที่ต้องการใช้งานต่อเนื่องตามคำอธิบาย

Features

- Bore: 50 mm
- Stroke: 300 mm
- Action: Double (Double Acting)
- Manufacturer Series: DSBC
- Length: 477.8 mm
- Pneumatic Connection: G 1/4
- Piston Rod Thread Gender: Male
- Cushioning Type: Pneumatic Cushioning
- Dimensions: 477.8 x 64 x 64 mm
- Width: 64 mm
- Height: 64 mm
- Stroke Interval Weight: 56 g @ 10 mm Stroke
- Test Weight: 1190 g @ 0 mm Stroke
- ISO Standard: 15552
- VDMA Standard: 24562
- Maximum Operating Pressure: 12 bar
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Weight: 1.2 kg



- Model Number p: 2098975

Applications

- การจัดตำแหน่งที่ต้องการการใช้งานต่อเนื่อง (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	300mm
Bore	50mm
Action	Double
Manufacturer Series	DSBC
Length	477.8mm
Pneumatic Connection	G 1/4
Piston Rod Thread Gender	Male
Cushioning Type	Pneumatic Cushioning
Dimensions	477.8 x 64 x 64mm
Width	64mm
Maximum Operating Pressure	12 bar
Height	64mm
Stroke Interval Weight	56 g @ 10 mm Stroke
ISO Standard	15552
Test Weight	1190 g @ 0 mm Stroke
Minimum Operating Temperature	-20°C
VDMA Standard	24562
Maximum Operating Temperature	+80°C
Weight	1.2kg
Model Number p	2098975

Need a quotation or technical support?



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com