



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Pneumatic Piston Rod Cylinder - 1376426, 32mm Bore, 100mm Stroke, DSBC Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : DSBC-32-100-PPVA-N3

Overview

ทำงานจัดการวัสดุประจำวันได้รวดเร็วด้วยกระบอกลมแบบมีก้านลูกสูบจาก Festo ระยะชัก 100mm
เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการจัดตำแหน่งอย่างแม่นยำ

DSBC ซีรีส์ขนาด 32mm bore และช่วงชัก 100mm
ให้ระยะชักยาวเหมาะกับงานจับย้ายหรือการจัดตำแหน่งที่ต้องการช่วงเคลื่อนที่มากขึ้น
ข้อมูลระบุค่ามวลทดสอบและการเพิ่มน้ำหนักเป็นช่วงๆ ช่วยประเมินแรงเฉื่อยและการตอบสนองของระบบได้

Features

- Bore: 32mm
- Stroke: 100mm
- Action: Double acting
- Manufacturer Series: DSBC
- Length: 245.1mm
- Dimensions: 245.1 x 45 x 45mm
- Pneumatic Connection: G 1/8
- Piston Rod Thread Gender: Male
- Cushioning Type: Pneumatic Cushioning
- Maximum Operating Pressure: 12 bar
- Operating Temperature: -20°C ถึง +80°C
- Test Weight: 465 g @ 0 mm Stroke
- Stroke Interval Weight: 27 g @ 10 mm Stroke
- ISO Standard: 15552
- VDMA Standard: 24562
- Model Number p: 1376426
- Weight: 465g



Applications

- งานจัดการวัสดุที่ต้องการการเคลื่อนที่และการจัดตำแหน่งอย่างแม่นยำ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	100mm
Bore	32mm
Action	Double
Manufacturer Series	DSBC
Length	245.1mm
Pneumatic Connection	G 1/8
Piston Rod Thread Gender	Male
Cushioning Type	Pneumatic Cushioning
Dimensions	245.1 x 45 x 45mm
Width	45mm
Maximum Operating Pressure	12 bar
Height	45mm
Maximum Operating Temperature	+80°C
Test Weight	465 g @ 0 mm Stroke
Stroke Interval Weight	27 g @ 10 mm Stroke
Minimum Operating Temperature	-20°C
ISO Standard	15552
VDMA Standard	24562
Model Number p	1376426
Weight	465g

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com